



Amy[®] 2 / 4 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání 2 / 4 io pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a **žaluziového režimu**

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř pohonů či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

2/4 kanály pro ovládání více zařízení z jednoho místa

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru

- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)

- tlačítko **pro výběr** kanálu, lze vybrat a ovládat více kanálů najednou

- **MODE** pro aktivaci /deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů

- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io


- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Amy 2 Modes io + Fr B | 1871094 | 78,07 | 1 | 60 | EU |
| Amy 4 Modes io + Fr B | 1871113 | 96,12 | 1 | 60 | EU |

Návod ke stažení ZDE

