



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2025 - Venkovní žaluzie

### Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



## J4S io Protect



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rodinné a bytové domy



Tiché naklopení lamel



Montáže do "U" i "N" kolejnice/profilu



Detekce překážek při pohybu nahoru

## Středový pohon pro venkovní žaluzie s tichým naklopením lamel, přijímačem io a s pokročilými ochrannými funkcemi

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie  
Rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)  
Automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



Ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem  
Komfortní a přesná oblíbená poloha «MY»  
Informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku v reálném čase  
Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Neoddělitelný kabel: kabel je integrován do těla pohonu. Snižuje se riziko náhodného odpojení a zvyšuje se míra bezpečnosti  
Flexibilní mechanický doraz: existuje možnost nastavení jejich délky, což zajišťuje vhodnou montáž v různých typech kolejnic  
Symetrický tvar: hřídel dokonale přiléhá k ose pohonu. Tento přístup šetří čas při instalaci, údržbě a provozu.  
Šestihránná hřídel: pohon zabírá méně místa a lze jej použít i v menších aplikacích. Snižuje množství příslušenství a redukuje náklady.  
Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro.  
Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Pohon J4S s novou tichou brzdou, která zajišťuje plynulé a tiché naklápění a s integrovaným io přijímačem dálkového ovládání  
Bezdrátová komunikace se senzory počasí atd.  
Jeden z nejkratších pohonů na trhu  
Symetrický tvar  
Šestihránná hřídel  
Neoddělitelný kabel  
Flexibilní mechanický doraz  
Kompatibilní s žaluziemi:  
Typ 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)  
Typ 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)  
Typ 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka TaHoma switch



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Přenosné nebo nástěnné dálkové ovladače

Hlasový asistent - kompatibilita s nejvýznamnějšími systémy



Works with Apple Home

works with alexa

works with Google Home

Hirschmann konektor 9014185



### Technické údaje

	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmennovitý krouticí moment	jmennovitá otáčky	jmennovitá napětí	kmitočet	jmennovitý příkon	jmennovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2	hluchost
Objednací číslo			(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(dB)
1244795	elektr.	200	6	24	230	50	90	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	278	266	48
1244810	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	303,5	290,8	50

### Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 06 IO PRO 0,5M UNI	1244795	6 705,00	1	60	PRO
J4S 10 IO PRO 0,5M UNI	1244810	6 880,00	1	60	PRO

Délka přírodního kabelu je 0,5 m

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## J4 io Protect



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -10°C až do +40°C (výjimečně od -20°C až do +70°C)

**Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
- rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem
- komfortní a přesná mezipoloha «MY»
- informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání
- nastavení konc. poloh dalk. ovladačem io/Set&Go
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly io
- komfortní a přesná mezipoloha «MY»
- jeden z nejkratších pohonů na trhu
- kompatibilní s žaluziemi:
- typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
- typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
- typu 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

**TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

**Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



#### Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv-e-Go



### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

#### NASTAVENÍ:

- dolní koncová poloha je již nastavena z výroby, další nastavení libovolným 3-tlačítk. dálkovým ovladačem io
- **2D nárazový spínač** pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

#### SNADNÁ INTEGRACE:

- rychlé připojení pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost rychlého nastavení pomocí servisních nástrojů; **Tahom Pro / Set&Go / EMS2**
- možnost použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)
- možnost změny směru otáčení

Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitě otáčky pomalé/rychlé	jmenovitě napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu	
	Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)	
	1210676	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
	1210677	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,6	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 io Protect */**	1210676	6 830,50	1	60	PRO
J410 io Protect */**	1210677	7 014,50	1	60	PRO

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 io Protect */**	1210676	6 830,50	1	60	PRO
J410 io Protect */**	1210677	7 014,50	1	60	PRO

\* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

\*\* K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



## Návod ke stažení ZDE





## J4 WT Protect



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh a pokročilými ochrannými funkcemi

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **ochrana proti přimrznutí** dolního profilu žaluzie
- **rozpoznání překážky** ve směru nahoru s **reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- **automatické zarovnávání v horní koncové poloze** (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových dorazů** nastavovacím kabelem
- komfortní a **přesná mezipoloha «MY»** (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z **nejkratších pohonů** na trhu
- **možnost použití i s velmi dlouhým** přívodním kabelem
- **funkce nárazového spínače** aktivní v obou směrech
- **kompatibilní s žaluziemi:**
  - typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
  - typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

#### NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloza** nájedem na hříbek (na vyžádání možnost prodloužení jeho výšky),
- **nastavení** na místě instalace **nastavovacím kabelem**
- **2D nárazový spínač** pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

#### SNADNÁ INTEGRACE:

- **rychlé připojení** pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost **použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)**
- možnost paralelního zapojení

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**  
Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	imenovitý krouticí moment	imenovitá otáčky pomalé/rychlé	imenovitá napětí	krmitočet	imenovitý příkon	imenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210599	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210706	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210600	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210707	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210601	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

  

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT Protect */**	1210706	3 375,75	1	60	PRO
J410 WT Protect */**	1210707	3 718,50	1	60	PRO
J418 WT Protect */**	1210601	5 049,25	1	60	PRO

\* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

\*\* K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



## Návod ke stažení ZDE





## J4 WT



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (Hirschmann konektor)



Stupeň krytí IP54



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům
- vhodné zejména pro komerční budovy s vyšším řídicím celkem

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem**
- komfortní a **přesná mezipoloha «MY»** (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z **nejkratších pohonů** na trhu
- **možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem**
- **funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech**
- **kompatibilní s žaluziemi:**  
typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)  
typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

#### NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloha** nájezdem na **nárazový spínač** (na vyžádání možnost prodloužení),
- **nastavení** na místě instalace **nastavovacím kabelem**
- **2D náraz. spínač** pro ochranu v případě nesprávné/obrác. instalace (nárazový spínač funguje pro oba směry pohybu)

#### SNADNÁ INTEGRACE:

- **rychlé připojení** pomocí Hirschmann konektoru
- možnost **použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)**
- možnost paralelního zapojení

**- verze 2018: nový nárazový spínač, nová deska elektroniky, prodloužený plastový kryt hřídele**

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

#### - Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)

- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmennovitý krouticí moment	jmennovitá otáčky pomalé/rychlé	jmennovité napětí	kmitočet	jmennovitý příkon	jmennovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210340	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210335	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210341	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210336	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210343	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

  

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT */**	1210340	3 468,25	1	60	PRO
J406 WT */**	1210335	3 073,50	144	60	PRO
J410 WT */**	1210341	3 803,25	1	60	PRO
J410 WT */**	1210336	3 685,00	120	60	PRO
J418 WT */**	1210343	4 954,75	1	60	PRO

\* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

\*\* K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



## Návod ke stažení ZDE





## Adaptéry pro pohon J4

Popis zboží		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	Adaptér pro hřídel šestihran						ŽALUZIE
	6 mm šestihran 10 mm šestihran	9014163 9014167	69,50 69,50	1 1	60 60	PRO PRO	
	Adaptér pro kulatou hřídel s drážkou						ROLETY
	hřídel s drážkou ø 14x3,4	9014172	34,75		60	PRO	
	Adaptér pro hřídel čtyřhran						MARKÝZY & SCREENY
	7 mm čtyřhran	9014175	30,50	1	60	PRO	
	8 mm čtyřhran	9014176	98,50	1	60	PRO	
	10 mm čtyřhran	9014178	67,00	1	60	PRO	
	12 mm čtyřhran	9014180	34,75	1	60	PRO	
	Šroub M 3 x 8						INTERIÉR
	- pro fixaci adaptéru na osu pohonu; utahovací moment 1,35 Nm ±20%	9014242	2,75	1	60	PRO	
	Šroub M 5 x 5						VRATA A BRÁNY
	- pro fixaci hřídele do adaptéru; utahovací moment max. 2 Nm!	9014404	2,75	50	60	PRO	
	Nástavec mech. dorazu (J4 1TN/2TN)						OVLADAČE
	1. mechanický doraz	9014158	6,75	1	60	PRO	
	2. mezikus pro nástavec mechanického dorazu	9014159	18,00	1	60	PRO	
	kryt mechanického dorazu černý	9014160	24,25	1	60	PRO	
	Upevňovací spona						
	- pro profil 56 x 58 mm kovová, pozinkovaná (STOMA)	9014217	43,75	1	60	PRO	
	Kabelová spojka IP 54						PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Samice-zásuvka STAK 3	9014185	112,25	300	60	PRO	
	Samec-zástrčka STAS	9705426	232,25	1	60	PRO	
	Zajišťovací raménko STASI 3	9701624	17,00	1	60	PRO	

Ostatní elektrické příslušenství (kabely apod.) v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ