



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025 - Venkovní žaluzie

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



J4S io Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rodinné a bytové domy



Tiché naklopení lamel



Montáže do "U" i "N" kolejnice/profilu



Detekce překážek při pohybu nahoru

Středový pohon pro venkovní žaluzie s tichým naklopením lamel, přijímačem io a s pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
Rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
Automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



Ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem
Komfortní a přesná oblíbená poloha «MY»
Informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku v reálném čase
Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Neoddělitelný kabel: kabel je integrován do těla pohonu. Snižuje se riziko náhodného odpojení a zvyšuje se míra bezpečnosti
Flexibilní mechanický doraz: existuje možnost nastavení jejich délky, což zajišťuje vhodnou montáž v různých typech kolejnic
Symetrický tvar: hřídel dokonale přiléhá k ose pohonu. Tento přístup šetří čas při instalaci, údržbě a provozu.
Šestihránná hřídel: pohon zabírá méně místa a lze jej použít i v menších aplikacích. Snižuje množství příslušenství a redukuje náklady.
Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro.
Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Pohon J4S s novou tichou brzdou, která zajišťuje plynulé a tiché naklápění a s integrovaným io přijímačem dálkového ovládání
Bezdrátová komunikace se senzory počasí atd.
Jeden z nejkratších pohonů na trhu
Symetrický tvar
Šestihránná hřídel
Neoddělitelný kabel
Flexibilní mechanický doraz
Kompatibilní s žaluziemi:
Typ 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
Typ 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
Typ 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka TaHoma switch



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Přenosné nebo nástěnné dálkové ovladače

Hlasový asistent - kompatibilita s nejvýznamnějšími systémy



Works with Apple Home

works with alexa

works with Google Home

Hirschmann konektor 9014185



Technické údaje

	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	imenovitý krouticí moment	imenovitá otáčky	imenovitá napětí	kmitočet	imenovitý příkon	imenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2	hluchost
Objednací číslo			(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(dB)
1244795	elektr.	200	6	24	230	50	90	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	278	266	48
1244810	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	303,5	290,8	50

Popis výrobku

	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 06 IO PRO 0,5M UNI	1244795	268,20	1	60	PRO
J4S 10 IO PRO 0,5M UNI	1244810	275,20	1	60	PRO

Délka přírodního kabelu je 0,5 m

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ



J4 io Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -10°C až do +40°C (výjimečně od -20°C až do +70°C)

Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
- rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem
- komfortní a přesná mezipoloha «MY»
- informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání
- nastavení konc. poloh dalk. ovladačem io/Set&Go
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly io
- komfortní a přesná mezipoloha «MY»
- jeden z nejkratších pohonů na trhu
- kompatibilní s žaluziemi:
 - typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
 - typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
 - typu 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- dolní koncová poloha je již nastavena z výroby, další nastavení libovolným 3-tlačítk. dálkovým ovladačem io
- 2D nárazový spínač pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- rychlé připojení pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost rychlého nastavení pomocí servisních nástrojů; **Tahom Pro / Set&Go / EMS2**
- možnost použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)
- možnost změny směru otáčení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv-e-Go



Technické údaje	typ koncových spínačů		kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovité otáčky pomalé/rychlé	jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
	Obj. číslo		(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
	1210676	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
	1210677	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,6	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 io Protect */**	1210676	273,22	1	60	PRO
J410 io Protect */**	1210677	280,58	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





J4 WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
- rozpoznání překážky ve směru nahoru s **reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- automatické zarovnávání v **horní koncové poloze** (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení koncových dorazů nastavovacím kabelem
- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z nejkratších pohonů na trhu
- možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem
- funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech
- kompatibilní s žaluziemi:

- typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
- typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - horní konc.poloza nájedem na hříbek (na vyžádání možnost prodloužení jeho výšky),
- nastavení na místě instalace nastavovacím kabelem
- 2D nárazový spínač pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- rychlé připojení pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)
- možnost paralelního zapojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	imenovitý krouticí moment	imenovitá otáčky pomalé/rychlé	imenovitá napětí	kmitočet	imenovitý příkon	imenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210599	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210706	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210600	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210707	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210601	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT Protect */**	1210706	135,03	1	60	PRO
J410 WT Protect */**	1210707	148,74	1	60	PRO
J418 WT Protect */**	1210601	201,97	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





J4 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (Hirschmann konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům
- vhodné zejména pro komerční budovy s vyšším řídicím celkem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem**
- komfortní a **přesná mezipoloha «MY»** (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z **nejkratších pohonů** na trhu
- **možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem**
- **funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech**
- **kompatibilní s žaluziemi:**
 - typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
 - typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloha** nájezdem na **nárazový spínač** (na vyžádání možnost prodloužení),
- **nastavení** na místě instalace **nastavovacím kabelem**
- **2D náraz. spínač** pro ochranu v případě nesprávné/obrác. instalace (nárazový spínač funguje pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- **rychlé připojení** pomocí Hirschmann konektoru
- možnost **použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)**
- možnost paralelního zapojení

- verze 2018: nový nárazový spínač, nová deska elektroniky, prodloužený plastový kryt hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)

- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý kroutící moment	jmenovitá otáčka pomalé/rychlé	jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
		(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)
Obj. číslo																	
1210340	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210335	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210341	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210336	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210343	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5
Popis výrobku									Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení				
J406 WT */**									1210340	138,73	1	60	PRO				
J406 WT */**									1210335	122,94	144	60	PRO				
J410 WT */**									1210341	152,13	1	60	PRO				
J410 WT */**									1210336	147,40	120	60	PRO				
J418 WT */**									1210343	198,19	1	60	PRO				

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58x56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57x51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185









Návod ke stažení ZDE





Adaptéry pro pohon J4

Popis zboží		Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	Adaptér pro hřídel šestihran 6 mm šestihran	9014163	2,78	1	60	PRO	ŽALUZIE
	10 mm šestihran	9014167	2,78	1	60	PRO	
	Adaptér pro kulatou hřídel s drážkou hřídel s drážkou ø 14x3,4	9014172	1,39		60	PRO	ROLETY
	Adaptér pro hřídel čtyřhran 7 mm čtyřhran	9014175	1,22	1	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	8 mm čtyřhran	9014176	3,94	1	60	PRO	
	10 mm čtyřhran	9014178	2,68	1	60	PRO	
	12 mm čtyřhran	9014180	1,39	1	60	PRO	
	Šroub M 3 x 8 - pro fixaci adaptéru na osu pohonu; utahovací moment 1,35 Nm ±20%	9014242	0,11	1	60	PRO	INTERIÉR
	Šroub M 5 x 5 - pro fixaci hřídele do adaptéru; utahovací moment max. 2 Nm!	9014404	0,11	50	60	PRO	
	Nástavec mech. dorazu (J4 1TN/2TN) 1. mechanický doraz	9014158	0,27	1	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	2. mezikus pro nástavec mechanického dorazu	9014159	0,72	1	60	PRO	
	kryt mechanického dorazu černý	9014160	0,97	1	60	PRO	
	Upevňovací spona - pro profil 56 x 58 mm kovová, pozinkovaná (STOMA)	9014217	1,75	1	60	PRO	
	- pro profil 56 x 58 mm nerezová (HD)	9000990	1,00	500	60	PRO	
	Kabelová spojka IP 54 Samice-zásuvka STAK 3	9014185	4,49	300	60	PRO	OVLAĐAČE
	Samec-zástrčka STAS	9705426	9,29	1	60	PRO	
	Zajišťovací raménko STASI 3	9701624	0,68	1	60	PRO	
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Ostatní elektrické příslušenství (kabely apod.) v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ