



# Giotto BT B Ultra 36



Délka ráhna		Délka pružiny	
3m	4m	3m	4m
5m	6m	5m	6m



**VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ**

24V závory pro šíři otevření 4 a 6 m a s rychlostí otevírání od 2,2 až do 4 sekund, v závislosti na délce ráhna. Ideální pro instalaci na velkých parkovištích, vjezdových bodech vozidel a průmyslových vratech.

Sadu vyvažovacích pružin je potřeba zakoupit samostatně, podle požadavků.

Světelný pás umístěný v horní části pod horním krytem závory. Svítí červenou/zelenou barvou.



## 24V elektromechanická závora s nastavitelnou rychlostí otevírání pro řízení dopravy

**VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE A PRO PROFESIONÁLY**

- Pouze jedna verze závory a s možností výběru ze dvou pružin, která bude nejlépe vyhovovat danému prostředí. Všechny díly sady pružin jsou již před montovanou pro rychlou a snadnou montáž.
- Schopná spravovat průjezdy s užitečnou šířkou 2 až 6 m.
- Rychlá a snadná montáž s intenzivním nebo velmi intenzivním provozem.
- Nastavitelná rychlost otevírání od 2,2 do 4 sekund.
- Detekce překážky se zpětným pohybem.
- Zpomalení během otevírání a zavírání.

**Viditelný v každém prostředí:**

- Světelný pás (v horní části závory) s vysoce svítivými LED diodami, vizuální sladěný se světelným pásem na ráhnu závory. Červené/zelené LED diody s funkcí semaforu. Rychlá a snadná instalace, a to i na již instalované závory.

**Kompletní příslušenství:**

- Kompatibilní s PS a ES ráhny
- Instalace světel a ochranných gumových lišt po celé délce ES a PS ráhna až do šesti metrů (i pro průmyslové využití).
- Maximální a bezpečný přístup k řídicí jednotce, která je umístěna pod horním krytem závory.
- Vestavěný rádiový přijímač.
- Vysoký stupeň kontroly pohybu a odolnosti proti nárazu pomocí N-kodéru.
- Protokol U-Link 2.0
- EasyAXS pro jednodušší instalaci nastavení a zapojení.

TECHNICKÉ ÚDAJE	GIOTTO BT B ULTRA 36	
Řídicí jednotka	MERAK GIOTTO ULTRA 36	
Motor	24 V	
Sada vyrovnávacích pružin	ML65-L	ML81-H
Šíře průjezdu	až 4 m	až 6 m
Čas otevření a zavření	2,2 s	4 s
Reakce na náraz	enkodér	
Zpomalení	Ano, nastavitelný	
Odblokování	osobní klíč	
Provozní zatížení	velmi intenzivní	intenzivní
Provozní podmínky	-20 °C to 55 °C	

V návodu je k dispozici tabulka konfigurace vyvažovacích pružin  
 Sada vyvažovací pružiny není součástí pohonu, nutno objednat dle použité délky ráhna

**SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**

- KIT ML65-L - Nová sada vyvažovací pružiny pro délku ráhna do 4 metrů
- KIT ML81-H - Nová sada vyvažovací pružiny pro délku ráhna do 6 metrů
- BOOM ES - Hliníkové ráhno bez krycího gumového profilu a světel. V délce od 3 do 6 m.
- BOOM PS - Hliníkové ráhno s červenými reflexními prvky. Obsahuje gumový profil a horní optický difuzor. Bez světel. V délce od 3 do 6 m
- OMEGA ES - Montážní držák ráhna pro BOOM ES
- OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 - Montážní držák ráhna pro BOOM PS
- TOP LIGHT GU36 - Světelný pás umístěný v horní části pod horním krytem závory. Svítí červenou/zelenou barvou
- CBO PRO - Montážní základna pro Giotto Ultra 36 (doporučeno)
- Mitto Cool C4 -4-kanálový ovladač, 433MHz 50/100 m

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
GIOTTO BT B ULTRA 36	2617937	23 250,00	1	24	PRO
KIT ML65-L	2617949	2 750,00	1	24	PRO
KIT ML81-H	2617950	4 650,00	1	24	PRO
TOP LIGHT GU36	2617945	2 562,50	1	24	PRO
CBO PRO	2617952	1 150,00	1	24	PRO

Doporučené sady pohonů Giotto BT B Ultra a příslušenství					
Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 3 m			Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 5 m		
Giotto BT B Ultra 36	2617937		Giotto BT B Ultra 36	2617937	
KIT ML65-L - Sada vyvažovací pružiny	2617949		KIT ML81-H - Sada vyvažovací pružiny	2617949	
BOOM ES30 - Hliníkové ráhno 3m	2612607		BOOM ES50 - Hliníkové ráhno 5m	2612609	
OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606		OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606	
Doporučené příslušenství pro sestavu					
LIGHT PS/ES 30 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605241		LIGHT PS/ES 50 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605243	
GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES	2601492		GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES	2601492	
PCA ES N3 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2613384		PCA ES N5 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2613386	
TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945		TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945	
Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 4 m			Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 6 m		
Giotto BT B Ultra 36	2617937		Giotto BT B Ultra 36	2617937	
KIT ML65-L - Sada vyvažovací pružiny	2617949		KIT ML81-H - Sada vyvažovací pružiny	2617949	
BOOM ES40 - Hliníkové ráhno 4m	2612608		BOOM ES60 - Hliníkové ráhno 6m	2612610	
OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606		OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606	
Doporučené příslušenství pro sestavu					
LIGHT PS/ES 40 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605242		LIGHT PS/ES 60 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605244	
GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES	2601492		GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES	2601492	
PCA ES N4 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2613385		PCA ES N6 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2617951	
TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945		TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945	

U ráhna 6m je účtováno dopravné 1.000,- CZK

### Návod ke stažení ZDE

