





Virgo Smart BT B20



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ
24V pohon pro otočné brány do 2 m a 200 kg se zabudovanou řídicí jednotkou Thalia BT A80

Pohon pro křídlové brány s kloubovým ramenem, pro křídla do 2 metrů a 200 kg.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Uživatelsky příjemný provoz
- U-security - nový a ještě bezpečnější rádiový protokol
- Integrovaná elektronická detekce překážek
- Navrženo pro úsporu energie a pro snadnou opravu
- Rychlost otevření : 14s
- Maximální úhel otevření 120°
- Lze přidat až 128 dálkových ovladačů
- Zpomalený rozjezd a dojezd brány
- EASY to CONNECT pro propojení s aplikací TaHoma. Propojit lze integrací rozšiřující karty B-eba, nebo pomocí Wifi rozhraní.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Zabudovaná řídicí jednotka (v jednom pohonu) Thalia BT A80 s displejem až pro dva 24V pohony

- Programování pomocí displeje
- Zabudovaný 2-kanálový přijímač
- Jednotka Thalia ve zvednuté poloze pro snadné programování.
- Široká řada funkcí pro přizpůsobení instalace.
- Automatické zavírání. Částečné otevření
- Automatická regulace síly
- Dvojitě U-Link sloty: Navrženy s modulárním přístupem pro vložení dvou elektronických desek B-eba
- Protokol U-Link 2.0
- EasyAXS pro jednodušší instalaci nastavení a zapojení

TECHNICKÉ ÚDAJE	Virgo Smart BT B20
Napájecí napětí řídicí jednotky	230 V
Řídicí jednotka	THALIA BT A80
Napájecí napětí motoru	24V
Maximální úhel	120°
Čas otevření	14s
Příkon	110W
Koncové spínače	Elektromechanické
Zpomalení	Ano
Reakce na náraz	elektronický omezovač
Blokování	mechanické samosvorné
Odblokování	Páčka a osobní klíček
Max. počet ovladačů	128

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- BT BAT 4 (2600839)** - integrovaný záložní bateriový zdroj pro Virgo
- LAS (2601369)** - Kluzné rameno pro Virgo
- AAP (2601368)** - Příslušenství pro nevyrovnané dveře pro Virgo
- TFS (2611415)** - Připojovací destička pro 3-žilové zapojení (1 pohon)
- AMV (2601370)** - Mechanické dorazy pro Virgo
- B EBA io (2611784)** - Rozhraní pro připojení do aplikace TaHoma
- MITTO STYLE C4** - dálkový ovladač
- EBP BT A (2613518)** 24 V el. zámek

Obj. číslo	Popis	M1 - Virgo BT B20 2618095	M2 - Virgo BT B20 SLAVE 2618097	MITTO COOL C4 2614120	Fotobuňky Compacta 2601411	Maják RADIUS LED BT A R1 2607539	Vestavěná ŘJ THALIA BT A80
2618103	VIRGO BT B 20 KIT PL	1x	1x	1x	1x	-	ANO

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
VIRGO BT B 20 KIT PL	2618103	16 250,00	1	24	PRO
VIRGO BT B 20 230V	2618095	13 500,00	1	24	PRO
VIRGO BT B 20 230V SLAVE	2618097	7 750,00	1	24	PRO
AMV	2601370	340,00	1	24	PRO
AAP	2601368	3 079,00	1	24	PRO
LAS	2601369	3 610,25	1	24	PRO
TFS	2611415	849,75	1	24	PRO
BT BAT 4	2618102	3 275,00	1	24	PRO
MITTO COOL C4	2614120	437,50	1	24	PRO
MITTO COOL C2	2614118	410,00	1	24	PRO

Kvůli novému šifrování a plovoucímu kódu není možné používat staré dálkové ovladače Mitto RCB nebo Kleio RCB.

Návod ke stažení ZDE

