



Sonesse 40 Zigbee

zigbee 3.0



Mesh network
router



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- hlučnost ≤ 47 dB(A)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- úroveň kroutícího momentu - až 9 Nm
- kompatibilní s TaHoma switch ®

ZALUZIE

ROLETY

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Poloha "MY" - nastavte si oblíbenou polohu vašeho stínění a spusťte ji jediným stiskem tlačítka

Tichý chod - pohon Sonesse 30 Zigbee je navržen tak, aby poskytoval hlučnost pouhých 47 dBA

Flexibilní použití - pro veškeré interiérové stínění jako jsou například rolety, římské rolety, plissé, atd.

Zigbee protokol - pro ještě komfortnější ovládání

Kompatibilní s boxem TaHoma switch ®

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**

- **obousměrný protokol, (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení**

- snadno dostupné podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma® app

- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)

- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- kroutící moment až 9 Nm umožňuje instalaci pohonu pro téměř jakoukoli interiérovou aplikaci na trhu

- speciální **tiché příslušenství**

- instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z **aplikace TaHoma Pro**, která vám **šetří čas a zvýší vaši produktivitu**

- vzdálená správa pomocí Serv-e-go.



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu

- Ysia 1 & 5 - je jedno až pětikanálový dálkový Zigbee ovladač



VRATA A BRÁNY

OVLADAČ

Technické údaje

Objednací číslo	jmenný kroutící moment (Nm)	jmenné otáčky (ot/min)	jmenné napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenný příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	rádiová frekvence (Ghz)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany	max. počet otáček	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 (mm)	rozměr L3 (mm)
1245917	3	30	220	50	95	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,25	504	483	514
1245918	6	20	220	50	120	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,4	353	514	545
1245919	9	12	220	50	120	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,4	535	514	545

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 ZB 3/30	1245917	6 979,25	5	60	PRO
Sonesse 40 ZB 6/20	1245918	7 092,00	5	60	PRO
Sonesse 40 ZB 9/12	1245919	7 204,75	5	60	PRO

Příslušenství v následujících stránkách katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ